

Unico Pet

TRE IMPIANTI IN UNO PER USO PROFESSIONALE



Unico Pet racchiude in un solo impianto sia il produttore di acqua corrente ozonizzata che l'arricchitore di ossigeno e nanobolle.

Grazie a Unico Pet potrai gestire al meglio le tre tecnologie per ottenere risultati eccellenti sia in bellezza che in salute.

Con Unico Pet il pelo risulterà naturalmente più lucido, nutrito e perfettamente idratato, la snodatura sarà dolce e la muta non sarà più un problema.

Unico Pet garantisce risultati anche su cuti sensibili, irritate, con dermatiti, forfore e seborree anche senza utilizzo di prodotti aggressivi.

Principali proprietà

Acqua corrente ozonizzata: igienizzate antibatterica, antimicotica, cicatrizzante antinfiammatoria, antiparassitaria

Nanobolle e ossigeno: districante, stimolante, normalizzante, rinforzante, idratante, purificante a lunga durata

Vantaggi economici

- Risparmi tempo
- Risparmi in prodotti
- Risparmi acqua ed energia
- Nessun consumabile
- Cliente felice

Informazioni di contatto

Idropet
Via degli artigianelli 4
Milano 20159 (MI)
Tell. 0266800267
Cell. 3355823663
mail: contatti@idropan.it

Piccolo, Potente e Unico

PROGETTATO PER LA TOELETTATURA

- Silenzioso
- Più pressione, produce 7 lt/m
- Filtro a setaccio molecolare evoluto che si autorigenera in automatico dopo ogni uso mantenendo la piena efficienza
- Tre livelli di miscelazione: statica, dinamica, centrifuga
- Elettronica autoprotetta
- Sensore di temperatura in acciaio inossidabile
- Meno sensibile al calore
- Nessun consumabile, nessuna manutenzione, installazione semplice
- Con l'acquisto del macchinario al toelettatore viene garantito oltre all'accesso alla rete "IdroPet point", sconti dedicate e un'assistenza prioritaria sia sull'uso del macchinario che per i casi da trattare

DATI TECNICI

- Produzione di ozono in acqua: 1,0 - 1,4 ppm
- Flusso: 2-7lt/m
- Concentrazione media dell'ossigeno in acqua: 8 - 18 ppm
- Pressione dell'acqua: Min. 2 Bar Max 5 Bar
- Range di temperatura dell'acqua: 10 - 40°C
- Diametro connessione in entrata e uscita : 1/2 "
- Consumo di energia: 48 W
- Tensione di alimentazione: 100-240VAC 50/60H
- Dimensioni: cm. 23 (L) x 50 (H) x 10 (P)
- Peso: 3 kg