

Vasca Spa

CON OZONO, NANOBOLLE, BOLLE AL LATTE E CROMOTERAPIA



Si tratta di una "vera" vasca SPA in grado di contenere cani fino a 40 kg circa. Al suo interno ha 4 tecnologie differenti: idromassaggio, ozono, nano bolle, bolle al latte e cromoterapia.

La vasca è completa di rubinetti di miscelazione, gancio, comando touch e doccia.

Le pareti in vetro temperato rendono la vasca non solo un efficace strumento di lavoro ma anche un gioiello prezioso da mostrare nella tua toeletta.

Disponibile nei colori rosa e blu

Principali proprietà

- Non utilizza macchinari esterni o tappetini
- Pareti in vetro temperato ad ampio spessore sicuro e a forte impatto visivo
- Non richiede prodotti per garantire risultati eccellenti
- Progettata per durare nel tempo

Vantaggi economici

- Prezzo competitivo e qualità superiore
- Risparmi in prodotti
- Nessun consumabile
- Risultati immediati
- Cliente felice

Informazioni di contatto

Idropet
Via degli artigianelli 4
Milano 20159 (MI)
Tell. 0266800267
Cell. 3355823663
mail: contatti@idropan.it

Quando è utile il trattamento

- Per facilitare una snodatura importante
- Quando si vuole ridurre la muta prima dell'asciugatura
- Quando si vuole nutrire un pelo molto sfibrato e diradato
- Quando è necessario stimolare il tono muscolare in modo delicato
- Quando la cute non può essere trattata con shampì e chimica
- Quando è necessaria una purificazione delicata
- Quando è necessario un trattamento riequilibrante
- Quando è necessario ossigenare e stimolare gli strati più profondi della cute per favorire la ricrescita del pelo
- Quando è necessario un veicolo per trasportare sostanze al derma
- Quando è necessario stimolare il microcircolo
- Quando è necessaria un'azione delicata ma duratura nel tempo

ATTENZIONE: le nanobolle e bolle al latte, rappresentano sempre l'ultimo trattamento e non vanno mai utilizzate per risciacquare shampì o prodotti, perchè i tensioattivi verrebbero portati nel bulbo pilifero irritando la cute.

DATI TECNICI

- Diametro connessioni in entrata: 1/2"
- Diametro connessioni di scarico: 25mm (richiede tubo di scarico da 50mm)
- Pressione dell'acqua: Min. 0,05 MPa Max 0,6 MPa
- Consumo di energia: < 1000 W
- Tensione di alimentazione: 220-240 V AC 50 Hz
- Range di temperatura: 10 - 42 °C
- Dimensioni interne: cm. 84 (L) x 67 (P) x 50 (H)
- Dimensioni esterne: cm. 110 (L) x 75 (P) x 80 (H)
- Peso: 60Kg